

PUMP SERVICE

SPECIFICO PER PRODOTTO PLANUS

Lunga vita ed efficienza garantita con **“Pump Service”**.

Planus ha sviluppato **“Pump Service”** un prodotto specifico, studiato appositamente, per la disincrostazione e la manutenzione dei nostri wc e delle cassette per le acque grigie.

Alcuni test effettuati sui nostri prodotti con disincrostanti commerciali hanno dimostrato che le sostanze acide contenute in essi, altamente aggressive, provocano dei danni ai componenti degli apparecchi e pertanto se ne sconsiglia fortemente l'utilizzo.

La composizione di **“Pump Service”** è stata sviluppata appositamente per i componenti Planus garantendo un efficace pulizia, lubrificazione, prestazioni e durata senza rischio di danneggiamenti.



Si consiglia l'utilizzo di un flacone da 1 litro ogni due mesi per ciascun apparecchio.



Istruzioni:

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica;
2. Versare l'intero contenuto del flacone nel wc o in una delle utenze collegate (lavabo, bidet, doccia);
3. Utilizzare lo stesso flacone per versare 1lt di acqua nel wc o in una delle utenze collegate;
4. Lasciare agire il liquido per due ore circa;
5. Ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica;
6. Scaricare il wc o aprire il rubinetto di una delle utenze collegate per 20 secondi.

PUMP SERVICE

SPECIFIC FOR PLANUS PRODUCTS

Long life and efficiency guaranteed with “**Pump Service**”.

Planus has developed “**Pump Service**”, a product specifically designed for the descaling and maintenance of toilets and gray water tanks.

Some tests carried out on our products with commercial descalers have shown that the highly aggressive acidic substances contained in them cause damage to the components of the appliances and therefore their use is strongly discouraged.

The composition of “**Pump Service**” was developed specifically for Planus components ensuring effective cleaning, lubrication, performance and durability without risk of damage.



We recommend using a 1 liter bottle every two months for each appliance.



Instructions:

1. Unplug appliance from electrical socket;
2. Pour entire bottle content in the toilet or in one of the connected users (washbasin, shower, bidet);
3. Use the same bottle to pour 1 lt of water in the toilet or in one of the connected users;
4. Let it act for about 2 hours;
5. Plug the appliance to electrical socket;
6. Flush the toilet or open tap in one of the connected users for about 20 seconds.